

Колбы фильтра: Slim, Eco Slim, Slim D, Eco-Slim D, Onyx, Big Blue, Sapphire.

Руководство по эксплуатации

В целях избежания несчастных случаев и исключения поломок внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В конструкции изделий, комплекте поставки могут быть изменения, не ухудшающие качества, не включенные в данное руководство.

Изготовитель и поставщик не несут ответственность за ущерб, который может нанести разрушение изделия или протечка воды из изделия, в случаях: нарушения требований настоящего руководства, некачественного монтажа или эксплуатации, использования неоригинальных картриджей (других торговых марок). Срок службы изделия составляет три года.

Колба для фильтра совместно со сменными картриджами предназначена для улучшения качества воды из источников водоснабжения.

Обозначение маркировки

Серия XX X XX X (X)

- HW - для горячей воды
- Присоединительный размер: 1/2", 3/4", 1".
- Материал стакана колбы: Т - прозрачный пластик, N - непрозрачный.
- Вид корпуса: без индекса - одинарный, D - двойной.
- Размер корпуса (длина картриджа): 10", 20".
- Название серии: Slim; Eco Slim; Slim D; Eco Slim D; Onyx; Big Blue; Sapphire.

Технические характеристики

Максимальное давление воды 0,8 МПа (0,6 МПа для моделей Eco Slim и Eco Slim D).
Максимальная температура воды 40 °С (80 °С для изделий с индексом HW).
Изделие предназначено для установки в помещениях.

Комплект поставки

Колба фильтра Kristal Filter	1 шт.
Ключ для колбы	1 шт.
Кронштейн для колбы (с крепежом)	1 комплект

Меры безопасности

1. Использовать колбу только для воды.
2. Недопустимо использовать при отрицательных температурах.
3. Не подвергать воздействию излишнего тепла.

Монтаж колбы и замена картриджа

Монтаж изделия должен производиться уполномоченной организацией (специалистом).
Выполнение работ оформляется актом.

Изделие необходимо предохранить от гидроударов установкой гидроамортизатора.
Изделие предназначено для установки в систему водоснабжения индивидуального малоэтажного строения. Колбы с прозрачным стаканом рекомендуется устанавливать в темное место.

Кронштейн из комплекта поставки служит для крепления колбы к стене.
Соединять колбу с трубопроводом необходимо посредством цилиндрических (не конических) соединений, используя в качестве герметика фум-ленту (ленту "тефлон").
Направление потока воды обозначено на корпусе стрелкой и надписями IN / OUT.
Перед заменой картриджа необходимо снять давление воды в колбе.

Хранение и транспортирование

Хранить изделие в сухом, чистом виде, оберегая от прямых солнечных лучей. Транспортировать любым видом транспорта, соблюдая правила перевозки хрупких грузов.